

900 XV ALU RESCUE UGAP

Gamme
PRO

Le 900 XV ALU RESCUE est un bateau professionnel de 3ème catégorie, prévu pour le sauvetage. Il possède : une carène rigide en aluminium, un bordé pneumatique et une console avec TTOP.

Caractéristiques Techniques

| | |
|---------------------------|------------|
| Longueur hors tout | 9.19 m |
| Longueur habitable | 8.01 m |
| Bau de coque L H | 3.35 m |
| Largeur habitable | 2.05 m |
| Nombre de compartiments | 7 |
| Valves de gonflage | 7 |
| Diamètre du flotteur | 0.64 m |
| Masse lège | 3 500 kg |
| Charge maximale | 1 490 kg |
| Masse pleine charge | 5 400 kg |
| Nombre de personnes en C | 14 |
| Flotteur Néoprène Hypalon | 1 670 dTex |

Motorisation

| | |
|----------------------|------------|
| Type de propulsion | Essence |
| Type de moteur | Hors-bord |
| Arbre moteur | Ultra Long |
| Puissance maximale | 2 X 300 cv |
| Puissance conseillée | 2 X 250 cv |
| Poids moteur maxi | 600 kg |

Remorque

| | |
|-------------------------|----------|
| Charge utile conseillée | 3 500 kg |
|-------------------------|----------|

VUE DU PONT



Inclus sur ce modèle :

- Nez tronqué
- 1 anneau d'étrave
- 2 cadènes tableau arrière
- 1 guide de mouillage caoutchouc
- Saisine extérieure complète
- Saisine intérieure complète
- Bande de protection antiragage profil D
- 2 évacuations
- 3 panneaux de pont + coffres arrière
- 2 pagaies, kit de réparation, manuel d'utilisation
- Gonfleur à pied et manomètre
- Supports pagaies
- Goulotte pour passage de câbles
- Caillebotis totalité du pont
- Doublage 2 mètres de chaque côté
- Triple nez PPA
- Doublage nez ¼ intérieur
- Mât de traction avant
- Console alu
- TTOP Rescue
- 4 sièges Ullman sur rails
- Mât de traction arrière
- Roll bar alu
- Protection moteur
- Echelle tableau arrière
- Equipements électronique et électrique
- Armement de sécurité
- Visite de mise en service
- Moteur 2 X DF 250 APX Suzuki
- Réservoir 2 X 370L

