

COMMAND 20 VPRO SAUVETAGE

Gamme
PRO

Équipements intégrés à la Carène

Goulotte pour passage de câbles

1 vide vite

2 nables avec clapet anti retour

Anneaux d'étrave et de tableau arrière

Cadènes articulées Wichard

Cadènes de hissage tableau arrière et pont

Protection d'étrave Keel Shield

Coffre avant intégré avec trappe aluminium

Bittes d'amarrage

Accessoires flotteur

Valves de gonflage et de surpression

Guide de mouillage caoutchouc

Saisines intérieure et extérieure

PPA Lock, antiragage profil D

Doublages

Renfort triple nez

Macarons anneau D pour fixation filet Markus

Letrage 'SAUVETEURS EN MER' et 'SNS 6XX'

Poignées latérales

Bandes réfléchissantes radarisabes

Remorque

Charge utile conseillée 1200kg

Équipements

Console C800 avec 2 trappes séparées

Bolster 1011

Roll bar RB8 avec feux

Motorisation

F 115 EXLPT CT Mercury

Direction hydraulique Lecomble & Schmitt

Réservoir sous pont de 95l

Bypass avec barre franche de secours

Armement de sécurité

Extincteurs poudre 2kgs et 6kgs

Bouée Silzi

Feu bouée lithium et LED

Ligne de jet

Kit mouillage ancre 7kgs

Tresse 14mm 30m

Bout de remorquage

Kit mouillage ancre 5kgs

Le Command 20 VPRO est un bateau insubmersible qui permet de naviguer en toute sécurité par mer formée grâce à sa carène en V profond.

Il est caractérisé par son nez pointu, son flotteur 1670 dTex et sa bande de protection antiragage profil D.

Homologable Division 222

Au catalogue UGAP / Structure Bureau Veritas



**Prix modèle Sauvetage, selon inventaire.
Départ usine, à partir de:**

45 000€ HT

COMMAND 20 VPRO SAUVETAGE



	Adresse: La Pointe 72800 Le Lude	Titre: 20VPRO SNSM
	Tel : 02.43.48.17.10 Fax : 02.43.96.02.57	Unité: millimètres Toutes les côtes des éléments polyester sont prises au plancher
Date: 10 avril 2015	production@zeppelin.fr	Dessinateur: MARTINEAU Mickaël

Caractéristiques Techniques

Longueur de coque L H	6.10 m
Longueur habitable	4.80 m
Bau de coque L H	2.48 m
Largeur habitable	1.40 m
Nombre de compartiments	5
Valves de gonflage	5
Diamètre du flotteur	0.53 m
Masse lège	925 kg
Charge maximale	1100 kg
Masse pleine charge	2025 kg
Nombre de personnes en C	9
Flotteur Néoprène Hypalon	1670 dTEX

Motorisation

Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors-bord
Arbre moteur	Ultra Long
Puissance maximale	150 cv
Puissance conseillée	115 cv
Poids moteur maxi	210 kg

Remorque

Charge utile conseillée	1200 kg
-------------------------	---------

